

Le remplacement des panneaux d'amiante sur les toits est une pratique très courante, Visornets a créé un nouveau filet de sécurité pour une désamiantage en toute sécurité

La substitution du panneau isolant d'amiante sur les toitures est une pratique très courante dans le monde entier. En particulier dans les endroits où elle est totalement interdite ou dans les pays en voie d'interdiction. Pour cette raison, Visornets a créé un nouveau filet de sécurité pour une désamiantage en toute sécurité.

En outre, en tant que matière dangereuse, l'élimination de l'amiante doit être effectuée avec soin selon un plan spécifique. Le problème le plus important à résoudre est de protéger le personnel et d'éliminer toutes les particules d'amiante de l'endroit où elles ont été retirées. Alors, chez Visornets, nous avons développé un filet de sécurité à trois couches. Ce filet de sécurité aide à éliminer l'amiante et protège le personnel travaillant sur les toits.

## Composition

Les trois couches des filets de sécurité pour l'amiante comprennent:

- Filet de sécurité EN 1263.1 SA2 Q100  
Polypropylène sans nœuds ou Polyamide noué.
- Maille à débris 85 gr / m<sup>2</sup>

Les deux sont cousus en un seul filet.

- Feuille de polyéthylène 200 microns articulée à la maille de sécurité et de débris au moyen de liens en nylon.

Dans ce cas, la feuille de polyéthylène dépasse les dimensions du filet de sécurité afin de collecter tous les déchets.

Une fois l'amiante retiré, ce que vous pouvez faire (en fonction de la réglementation en vigueur dans chaque pays) est de retirer la feuille de

polyéthylène. Après cela, vous pouvez éliminer tous les déchets avec cette feuille ou le filet complet dans une zone contrôlée.

---

Si vous avez besoin de notre aide pour votre projet, nous apprécions que vous **nous contactiez**.

---